

Professional DLP 4K UHD Laser Projector

Sharp P601Q



Projecteur Sharp P601Q 4K UHD

Grâce à sa résolution d'image 4K UHD sans pixels et à sa luminosité de 6 000 lumens, le projecteur laser Sharp P601Q offre une qualité d'image exceptionnelle, avec une clarté parfaite et riche en détails. Ancrée dans notre héritage de qualité et d'expertise en matière de projection, la nouvelle famille de projecteurs DLP de marque Sharp redéfinit l'expérience visuelle des grandes surfaces dans les salles de réunion, les musées et les établissements d'enseignement supérieur.

Le moteur optique scellé et la source de lumière laser, qui ne nécessitent aucune maintenance pendant une durée de vie de 20 000 heures, rendent obsolète le remplacement des filtres et des lampes. Les capacités d'installation professionnelle permettent d'obtenir un alignement des images très précis grâce au zoom et à la mise au point motorisés, complétés par un déplacement de l'objectif entièrement motorisé pour plus de précision et de clarté. Très polyvalent, le projecteur est facile à positionner, ce qui simplifie les installations et peut réduire les coûts d'installation. Conformés au groupe de risque 2, les nouveaux modèles éliminent le besoin de précautions de sécurité prescrites, garantissant un environnement d'exploitation sûr et sans souci.

Avantages

Qualité d'image exceptionnelle – une toute nouvelle expérience de visualisation avec une résolution sans pixel jusqu'à 4K UHD pour des images riches en détails sur les grandes surfaces

Moteur optique conforme à la norme IP5X – protège contre les infiltrations de poussière pour une qualité d'image durable

Advanced Colour Sequence Management – élimine les effets du colour breaking

Installation flexible et professionnelle – les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.

Plus besoin de remplacer la lampe – jusqu'à 20.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source lumineuse laser.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit

Sharp P601Q

Groupe de produits

Professional DLP 4K UHD Laser Projector

CODE DE COMMANDE

60006066

Optique

Technologie de projection

Puce-1 - Technologie DLP™

Résolution du panel

1920 x 1080 (FHD)

Résolution

3840 x 2160 (4K UHD)

Format d'image

16:9

Ratio de Contraste

3000000:1

Luminosité

6000 Lumen (60% mode éco); en conformité avec la norme ISO21118-2020

Lampe

Source lumineuse laser

Durée de vie - Source lumineuse [h]

20000 ¹

Objectif

F= 2-2,4, f= 18,72-29,59 mm

Réglage de l'objectif

motorisé

Déplacement de la lentille

H:±25, V:±55,-55

Correction keystone

+/- 40° manuel horizontal / +/- 40° manuel vertical

Ratio de projection

1.25 - 2 : 1

Distance de projection [m]

1,6 - 13,4

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]

Maximum : 762 / 300"; Minimum : 152 / 60"

Réglage du zoom

motorisé; x1,6

Mise au point

motorisé

Autres résolutions

[value 1] x [value 2]
(Résolution maximale des entrées numériques)

Connectivité

Connecteur Numérique

Entrée: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ compatible HDCP

Audio

Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande

Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN

1 x RJ45

USB

1 x type B (pour le service); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.5A Power Supply

Normes

NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Sortie télécommande:

1 x Fiche jack stéréo 3,5 mm pour la commande de l'écran

Télécommande

aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; Page (haut/bas); Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation

100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]

520 (Normal) / 280 (Eco) / 2 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]

486 x 176 x 432,5 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]

14,7

Bruit de fonctionnement [dB (A)]

34 / 36 (économique / normal)

Coloris disponibles

Blanc

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]

0 to 45

Humidité ambiante [%]

10 to 85

Température de stockage [°C]

-10 to 60

Taux d'humidité (stockage) [%]

20 to 80

Ergonomique

Sécurité et ergonomie

CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Haut-parleurs [W]

2 x 10 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit

3D Ready; agrandir; aide; AMX Beacon; Carbon Savings Meter; Contrôle navigateur HTTP; correction de la géométrie avec un logiciel optionnel; Crestron RoomView; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction de contrôle de l'identité; HDBaseT; inclinaison libre; IP5X/IP6X rated; Lens Memory; Menu OSD en 21 langues; Mode luminosité constante; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; Protection par mot de passe; Réglage de la source lumineuse; Réglage portrait; Sealed engine; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); sélection de la source; Unique Power Saving Functions; Verrouillage du clavier; Visionneuse USB

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques

Emballage ECO; Manuels à télécharger

Normes écologiques

ErP compliant; RoHs compliant

Garantie

Projecteurs

3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse

3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)

Expédition

Accessoires fournis

2x AAA Batteries; Clé de sécurité; Câble secteur (3 m); Instructions rapides; Projecteur; Télécommande IR (RRMCG0002VW01)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels

Montages plafond universels (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

¹ 50% de la luminosité initiale à la fin de la vie utile spécifiée du laser à une température ambiante de 25 degrés

* Ce produit est équipé d'un module laser ; il relève des équipements de la classe 1 selon la norme CEI 60825-1 Ed3 2014 et de la classe RG2 selon la norme CEI 62471-5 Ed1 2015.
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT FAISCEAU LASER.



TUEV Type Approved



ErP



RoHS



CE

Recyclage



© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 25.03.2026