

Mini Converter Audio to SDI 4K



Le Mini Converter Audio to SDI 4K inclut tout ce dont vous avez besoin pour intégrer 4 canaux d'audio analogique ou 8 canaux d'audio numérique AES/EBU à n'importe quel signal vidéo SDI. Intégrez de l'audio professionnelle provenant d'appareils tels que consoles de mixage audio et périphériques analogiques à vos signaux vidéo SDI pour une utilisation avec des grilles de commutation et périphériques SDI ou pour ajouter des canaux audio supplémentaires à des convertisseurs vidéo.

€275

Connexions

Entrée vidéo SDI

Commutable entre la SD, HD, 3G et 6G-SDI.

Sortie vidéo SDI

Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD, HD, 3G et 6G-SDI.

Audio analogique

4 canaux audio symétrique analogique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

Audio numérique AES/EBU

8 canaux audio symétrique numérique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

Entrée redondante SDI

Commute automatiquement lors d'une perte du signal SDI principal.

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique des entrées 4K, UHD, 2K, HD ou SD-SDI.

Mises à jour et configuration USB

Synchronisation

Oui



Normes

Conformité aux normes SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2, 4:4:4

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre la définition standard et la haute définition.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2, 4:4:4

Espace colorimétrique SDI

YUV, RGB

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre la SD, HD, 3G et 6G-SDI.

Prise en charge du format SDI

525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC, 625/25 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30 and 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080PsF25, 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p23.98, 4096 x 2160p24, 4096 x 2160p25, 4096 x 2160p29.97, 4096 x 2160p30.

Logiciel

Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac OS X™ et Windows™ via USB.

Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan ou version ultérieure.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Contrôle Des Parametres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

Alimentation Requise

Alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays. Point d'attache pour câble.

Consommation d'énergie

8,40 Watts

Plage de tension opérationnelle

12V - 31V DC

Caractéristiques Physiques



Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter Audio to SDI 4K

Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeable

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design