

ZU707T

Projecteur laser professionnel à haute luminosité



- **Projecteur laser WUXGA haute luminosité – 7 000 lumens**
- **Source de lumière laser sans entretien d'une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures**
- **Contrôle avec HDBaseT 3.0, RS232 et OMSL**
- **4K, compatible HDR et HLG**

Avec 7000 lumens et une compatibilité 4K et HDR, le ZU707T dispose d'un moteur optique certifié IP6X résistant à la poussière pour des possibilités de fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le ZU707T inclut une technologie laser à longue durée de vie, le déplacement horizontal et vertical de l'objectif et deux haut-parleurs de 15W intégrés.



Specifications

UPC: 796435 44 676 5, EAN: 5055387667587, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	7 000 lumens
Contraste	3 000 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	5k~140kHzKHz
Fréquence de balayage vertical	24~120HzHz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.2:1 ~ 1.92:1
Distance de projection (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63 ~ 27.9
Lens shift	Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V Contrôle 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Réseau sans fil	Non
Général	
Niveau sonore (min)	31dB
Niveau sonore (max)	35db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Dissipation de la chaleur	883BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande Manuel d'utilisateur basique
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	300W
Consommation énergétique (max)	366W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	374 x 302 x 117mm
Poids brut	8.6 kg
Poids net	6.3 kg

