

Felsöjning

För attfå feedback för problem som: svart skärm, inget ljud, frostad bild, TV:n reagerar inte, eller närvetat är lagat, utför du följande steg.

- 1 Starta om TV:n genom att trycka in rödovrörknappen på fjärrkontrollen i olika fem sekunder. TV:n startar om. Om TV:n inte återställs, följ nedan steg för att återställa den. Tryck sedan på rödovrörknappen på TV:n i 10 sekunder sedan. Vänta i 10 minuter och avslut sedan återställandet. Efter två på försök rödovrörknappen på TV:n i ungefär 40 sekunder tills TV:n släpper av.

- 2 Se Hjälpmenyn som visas nedan.

- 3 Anslut din TV till Internet och utför en programuppdaterings Sony rekommenderar att du alltid håller programvara till din TV uppdaterad. Programuppdateringar ger nya funktioner och prestandaförbättringar.

- 4 När du på Sony TV:s fjärrkontroll (information finns i slutet av den här manualen) trycker på kameraniknarna, kan du se bilden på skärmen.

- När du använder TV:n i ett annat rum är det kanske inte möjligt att gå på TV:n under en viss tid, även om du trycker på rödovrörknappen på fjärrkontrollen eller TV:n. Det tar tid att inläsa information. Vänta olika minuter och försök sedan igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Byt ut batterierna.

- Ange 9999 för PK-koden och ange en ny PK-kod.

Skärmen blir mörkare med tiden på TV:n.

Om hela bilden eller delar av bilden förlorar ljus, kommer sådärms ljusstyrka gradvis att minska för att förhindra bildstörning. Detta innebär inte att det är något fel på TV:n.

Över

- Bilder som innehåller logotyper och tjäta figurer (inklusive utåt i en snickarskena inbördesrum). Undvik att visa dessa figurer av bilder under längre perioder eftersom det kan leda till bildstörning.

Meddelandet [Paneluppdateringen slutfördes inte]... visas.

- Om (1) TV:n slås på i relationen kopplar bort bild från rumstemperatuera fäktar utavtar intervallet 10 °C och 40 °C under Uppdatera panel, slutför inte processen Uppdatera panel. Undvik att se fjärrkontrollerna över du du utför Uppdatera panel.

- Se Hjälpguiden för mer information. Tryck på **☛** (Inställningsknapp) på fjärrkontrollen och välj [Hjälp]. Om [Hjälp] inte finns, välj [Använd] och välj [Hjälp].

- Specifikationer System Skärmformat OLED panel (Organic Light Emitting Diode) Tv-system Analog: B/C/D/K Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2 Satellit: DVB-S/DVB-S2 PAL/SECAM Kanalutvalig Analog: UHF/VHF-kabel Digital: UHF/VHF-kabel Satellit: Mellemlinjevers 950-2150 MHz Lydssystem Lydseffekt [W] 15 × 10 × 10

- Indopng-/Udangstakt Antennutrustning 75 ohm, eksternt till RF-ingång Satellitantenn 10 × 10 × 10

- Tilldelas teknologi Protokollet IEEE 802.11a/g/n/ac/ax Bluetooth® Version 3.3 Frekvensbandet [MHz] (Ungångseffekt [dBm])

- Tabeller LAN (TV) 2 400-2 483.5 (-20.0), 5 150-5 250 (-23.0), 5 250-5 350 (-20.0), 5 470-5 725 (-20.0), 5 725-5 850 (-13.9), 9 45-6 425 (-23.0) Bluetooth® (FM-TXBDU) 2 400-2 483.5 (-20.0) Bluetooth® (FM-TXBDU) 2 400-2 483.5 (-20.0)

- Utag för ingång/utgång Antenn/kabel 75 ohm, eksternt uttag för RF-ingång Satellitantenn

- Konstanteffekt av F.Tp, 75 ohm Dösetic-1, 0.1NB13 V1R8 & 2.24k ohm Distribution av kabelkabel [EN 50464-1, EN 50607] HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 4K/6C/ARC)

- HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 4K/6C/ARC) Digital AUDIO OUT (OPTICAL) & CENTER SPEAKER IN HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 4K/6C/ARC)

- Digital AUDIO OUT (OPTICAL) & CENTER SPEAKER IN HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 4K/6C/ARC) USB 1/2 USB 1/USB 2.0, 500 mA, USB 2/USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDC (*)

- CAM (CAK, mod.) LAN (TOSAK) & TOSAKB (TV) 500 mA (för USB 1), 900 mA (för USB 2)

- Ström, datablad och indet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tommer) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 500 mA (för USB 1), 900 mA (för USB 2)

- Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)

- Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160 Strömeförbrukning (horisontell + vertikal) [watt] 31840 + 2160

- Övrig Anslutningsdimensioner 50 °C ~ 40 °C Luftfuktighet vid användning 10 % ~ 30 % relativ fuktighet (öke-kondensering)

- Värmet i arbetet 220 V ~ 240 V, AC, 50 Hz Skärmens tilldelade effekt [Watt] (ca.) (cm/tum) K-50SRBM2: 183.5 / 65

- K-50SRBM2: 183.5 / 65 Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5) Strömeförbrukning (standby) [W] (0.5)