

TOUCHSCREENS**INFORMATION**

Écran tactile PCAP+ 10 points DeepContrast 24" avec dalle IPS, verre bord à bord et revêtement anti-traces de doigts



Profitez d'un contrôle fluide et intuitif avec le ProLite T2452MSC-B2, un écran tactile Full HD de 24 pouces conçu pour une interaction naturelle et précise. Sa technologie tactile DeepContrast PCAP+ (Optical Bonded PCAP) à 10 points garantit une réactivité instantanée, un contraste éclatant et une réduction des reflets grâce au collage optique. De plus, l'écran est protégé contre l'humidité et les risques de condensation. Le revêtement anti-traces de doigts garde l'écran propre et parfaitement lisible, tandis que la dalle IPS offre des couleurs riches et une qualité d'image homogène sous tous les angles.

Pensé pour le confort et l'efficacité, son pied réglable permet un positionnement ergonomique, tandis que le système de gestion des câbles intégré garde votre espace de travail bien organisé. Avec ses haut-parleurs intégrés et sa connectique polyvalente, HDMI, DisplayPort et hub USB 3.2, il offre une installation propre et flexible. Son verre bord à bord élégant et son design noir raffiné le rendent aussi esthétique que fonctionnel, idéal pour l'affichage interactif, le commerce de détail, les points de vente, l'hôtellerie et les espaces créatifs.



Couleurs éclatantes et larges angles de vision

Assurez une visibilité parfaite depuis n'importe quelle position. La dalle IPS offre des couleurs vives et homogènes ainsi que de larges angles de vision, idéaux pour les environnements commerciaux dynamiques et les espaces à forte fréquentation.



Interaction fluide et protection optimale

Doté de la technologie tactile intuitive DeepContrast PCAP+ avec Optical Bonding, l'écran offre une interaction fluide et réactive avec un éblouissement réduit, tout en restant protégé contre l'humidité et la condensation. Parfait pour les environnements à forte utilisation.



Contraste profond et moins de reflets

Profitez d'images d'une clarté exceptionnelle avec un contraste profond et moins de reflets. Le panneau tactile Optical Bonded garantit un contenu net et facile à lire, même sous un éclairage commercial intense.



Toujours clair, toujours propre

Le revêtement anti-rayures et anti-traces de doigts préserve la clarté et la qualité professionnelle de l'écran, même dans les environnements commerciaux très fréquentés. Il réduit les taches visibles et protège la surface de l'usure quotidienne - Votre contenu est toujours éclatant et l'écran reste facile à nettoyer.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	24", 60.5cm
Matrice	IPS
Résolution native	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	400 cd/m²
Luminosité	360 cd/m² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	90%
Contraste	1300:1 avec l'écran tactile
Temps de réponse (GTG)	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Fréquence horizontale	30 - 138kHz
Surface de travail H x L	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Taille du pixel	0.275mm

02 TACTILE

Technologie tactile	optical bonding PCAP
Interface tactile	USB
Interférence de la paume	oui

03 CARACTERISTIQUES

Extra	DeepContrast PCAP+ (PCAP avec Optical Bonding), revêtement anti-traces de doigts, prise en charge du toucher avec des gants (épaisseur jusqu'à +2 mm)
Dûreté du verre	7H
Blocage OSD	oui

04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Boutons de contrôle	Menu, Défilement vers le haut / Eco, Défilement vers le bas / Volume, Sélectionner / Entrée, Alimentation
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, couleur i-Style, contraste avancé, Eco, OD, technologie X-Res), réglage des couleurs (gamma, gamme RVB, température des couleurs), réglage de l'image (réglage du mode vidéo, réd. de lumière bleue, net et doux, OSD (position horizontale, position verticale, délai OSD, arrière-plan OSD, langue, informations sur l'affichage), extra (réinitialisation, DDC/CI, sélection du signal, volume, sourdine, logo d'ouverture, LED, interrupteur tactile)
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™

Réducteur de lumière bleue	oui
Plug&Play	DDC2B

05 MECANIQUE

Orientation	paysage, installation à plat
Angle d'inclinaison	90° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Tournevis
Couvre câbles	oui

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	18W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint

08 NORMES

Certifications	RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	supérieur à 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb (oxyde de plomb)

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	567 x 385 x 253.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	635 x 405 x 143mm
Poids (sans boîte)	5.6kg
Poids (avec boîte)	7.1kg
Code EAN	4948570127221

10 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Gammes de produit [ProLite T2452MSC-B2AG](#)



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED