

ZU2200

Projecteur professionnel laser WUXGA ultra-lumineux



- **Projecteur laser ProAV WUXGA DLP ultra-lumineux - 22 000 lumens**
- **Flexibilité d'installation en toute situation - 8 focales interchangeables**
- **Fiabilité ultime - Mode de redondance intégré**
- **Images ultraréalistes - Traitement vidéo pure engine et Colour Matching**

Le projecteur professionnel laser ultra-lumineux ZU2200 répond aux besoins des installations de pointe, notamment sur les marchés du divertissement, des expositions et de la signalisation numérique. Faisant partie de la gamme Ultra Bright, ce projecteur atteint une luminosité exceptionnelle de 22 000 lumens et offre une flexibilité d'installation grâce à 8 focales interchangeables pour répondre des installations les plus complexes. De plus, le ZU2200 est doté de la technologie avancée MultiColor Laser (MCL) pour un rendu des couleurs supérieur.



Specifications

EAN: 5055387665729, Colour: Black

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	22 000 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	18 500lumens
Contraste	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	16:9,16:10
Taille d'écran	dépend de la focale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore MultiColor Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI Sorties 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI Contrôle 1 x RJ45, 1 x USB-A service, 1 x Relais 12V
LAN - Réseau sans fil	Non
Général	
Niveau sonore (min)	38dB
Niveau sonore (max)	40db
3D	Full 3D
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Réseau	
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	590W
Consommation énergétique (max)	1 200W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	650 x 682 x 300.86mm
Poids brut	66.5 kg
Poids net	54 kg

