

Projecteur LCD professionnel à laser

NEC PE506UL



Une haute luminosité dans un format compact

Avec un long cycle de vie, le PE506UL offre un coût de possession exceptionnellement bas pour les utilisateurs soucieux de leur budget et exigeant des performances de projection professionnelles et fiables. Plus léger et plus compact que son prédécesseur, ce puissant projecteur génère néanmoins un niveau de luminosité plus élevé de 5 200 lumens et la brillance éclatante de la technologie 3 LCD.

Pour un transfert transparent entre les présentateurs, le projecteur offre des capacités sans fil avancées avec une fonction MultiPresenter intégrée, permettant à plusieurs utilisateurs de se connecter et de partager du contenu sans avoir à changer les câbles. Le PE506UL est donc doté de nombreuses fonctionnalités pour les salles de classe, les salles de formation et les salles de réunion.

Avantages

Installation flexible et professionnelle – les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.

Compact et léger – Installation facile grâce à son poids de seulement [valeur1] kg.

Profitez d'un faible CTP – extrême fiabilité, fonctionnement sans maintenance, faible consommation d'énergie et durée de vie de la lumière laser allant jusqu'à 20000 heures sont autant d'atouts qui permettent de réduire nettement le CTP.

Groupe de risque 2 – compte tenu de la conformité du Groupe de risque 2, aucune des recommandations de sécurité n'est obligatoire.

Gestion économe de l'appareil – pour faciliter la gestion de tous les appareils NEC connectés depuis un emplacement central grâce au logiciel NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit

NEC PE506UL

Groupe de produits

Projecteur LCD professionnel à laser

CODE DE COMMANDE

60005463

Optique

Technologie de projection

3LCD Technologie

Résolution native

1920 x 1200
(WUXGA)

Format d'image

16:10

Ratio de Contraste

3000000:1

Luminosité

5200 Lumen; en conformité avec la norme ISO21118-2012

Déplacement de la lentille

H: -29, +29, V: -0, +60

Correction keystone

+/- 30° manuel horizontal / +/- 30° manuel vertical

Ratio de projection

1.2 – 2 : 1

Distance de projection [m]

0,75 – 13

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]

76,2 / 30" - 762 / 300"

Réglage du zoom

x1,7

Mise au point

Manuel

Connectivité

VGA

Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)

Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique

Entrée: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Audio

Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo; 1 x jack 3,5 mm

Sortie: 1 x jack 3,5 mm

Commande

Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN

1 x RJ45; WLAN en option

USB

1 x type B; 1x Type A (USB 2 high speed) with 2 Power Supply

Normes

NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande

aspect (ratio); contrôle audio; Figement de l'image; Set ID; Veille AV; Zoom numérique

Electrique

Alimentation

120 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]

335 (Normal) / 177 (Eco) / 2 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]

405 x 137 x 358 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]

7,95

Bruit de fonctionnement [dB (A)]

27 / 37 (économique / normal)

Coloris disponibles

Blanc

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]

0 to 40

Humidité ambiante [%]

20 to 88

Température de stockage [°C]

-10 to 50

Ergonomique

Haut-parleurs [W]

1 x 16 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit

AMX Beacon; Carbon Savings Meter; Crestron RoomView; Gestion des couleurs; Mode Eco automatique; PJ LINK; Transmission de contenu via le réseau

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques

Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Garantie

Projecteurs

3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse

3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)

Expédition

Accessoires fournis

2x AAA Batteries; Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Télécommande IR (RD-477E); Utility software

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels

Module WLAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); Montages plafond universels (PJ01UCM)

* Ce produit est équipé d'un module laser ; il relève des équipements de la classe 1 selon la norme CEI 60825-1 Ed3 2014 et de la classe RG2 selon la norme CEI 62471-5 Ed1 2015.
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT FAISCEAU LASER.

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 25.03.2026