

Projecteur LCD professionnel à laser

NEC P627UL



Silence extrême mais polyvalence brillante

L'innovation puisant dans les besoins réels des utilisateurs aboutit au projecteur laser P627UL, tellement silencieux qu'il reste inaperçu alors que sa projection d'images à 6 200 lumens est parfaitement visible même dans les espaces brillamment éclairés. Nouvelle référence en termes de silence de fonctionnement, le mode Éco à 22dB est encore plus silencieux que le tic-tac d'une montre - inégalé par tout autre projecteur d'installation. Avec le traitement d'entrée 4K@30Hz, une connectivité intégrale et la prise en charge de la résolution WUXGA, le projecteur évolutif assure une expérience visuelle envoûtante.

Installez et oubliez - se passant de maintenance tout au long d'un incroyable cycle de vie de 20 000 heures, la source lumineuse laser et le moteur optique complètement scellé rendent obsolètes le remplacement du filtre et de l'ampoule. En combinaison avec une consommation électrique minime de seulement 318W en mode normal, le P627UL est un gage de coûts d'exploitation bas.

Grâce à l'option Wi-Fi et à la fonction MultiPresenter embarquée pour les présentations sans fil et le partage d'écran, c'est l'outil idéal des salles de classe et de réunion tout en respectant les exigences des sociétés de location et de scénographie et les cas d'usage de signalisation numérique.

Avantages

Aucun service de filtre requis – conception sans filtre grâce à un moteur LCD laser optique entièrement scellé. La luminosité et l'éclat des couleurs sont assurés et les coûts de service ne pèsent plus sur votre budget.

Niveau acoustique bas – avec 22dB, la technologie silencieuse ne perturbe pas votre réunion.

Gestion d'entrée évolutive – grâce au traitement d'entrée 4K@30 Hz.

Plus besoin de remplacer la lampe – jusqu'à 20.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source lumineuse laser.

Groupe de risque 2 – compte tenu de la conformité du Groupe de risque 2, aucune des recommandations de sécurité n'est obligatoire.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit

NEC P627UL

Groupe de produits

Projecteur LCD professionnel à laser

CODE DE COMMANDE

60005762

Optique

Technologie de projection

3LCD Technologie

Résolution native

1920 x 1200
(WUXGA)

Format d'image

16:10

Ratio de Contraste

3000000:1

Luminosité

6200 Lumen (60% mode éco); en conformité avec la norme ISO21118-2020

Lampe

Source lumineuse laser

Durée de vie - Source lumineuse [h]

20000¹

Objectif

F= 1,5-2,1, f= 17,2-27,7 mm

Déplacement de la lentille

H:±29, V:+60,-0

Correction keystone

+/- 30° manuel horizontal / +/- 30° manuel vertical

Ratio de projection

1.23 – 2 : 1

Distance de projection [m]

0,8 – 12,9

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]

Maximum : 762 / 300"; Minimum : 76,2 / 30"

Réglage du zoom

Manuel; x1,6

Mise au point

Manuel

Autres résolutions

1920x1200 (résolution maximum de l'entrée analogique);	3840x2160 @ 30hz digital;	[value 1] x [value 2] (Résolution maximale des entrées numériques)
--	------------------------------	--

Connectivité

VGA

Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique

Entrée: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ compatible HDCP

Audio

Entrée: 1 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); 2 x audio HDMI
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande

Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN

1 x RJ45; WLAN en option

USB

1 x type B (pour le service); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply; 1x type A (W-LAN Dongle)

Normes

NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande

aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; Page (haut/bas); réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation

100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]

318 (Normal) / 237 (Eco) / 1.6 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]

480 x 122 x 407 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]

9,7

Bruit de fonctionnement [dB (A)]

22 / 27 (économique / normal)

Coloris disponibles

Blanc

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement [°C]

5 to 40

Humidité ambiante [%]

20 to 80

Température de stockage [°C]

-10 to 50

Taux d'humidité (stockage) [%]

20 to 80

Ergonomique

Sécurité et ergonomie

CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Haut-parleurs [W]

1 x 20 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit

agrandir; aide; Carbon Savings Meter; Contrôle navigateur HTTP; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction de contrôle de l'identité; fonction d'extinction directe; Fonction MultiPresenter; HDBaseT; inclinaison libre; Menu OSD en 30 langues; Mode luminosité constante; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; Option réseau sans fil Plug&Play; Protection par mot de passe; Réglage de la source lumineuse; Réglage portrait; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); sélection de la source; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Unique Power Saving Functions; Verrouillage du clavier; Visionneuse USB

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques

Emballage ECO; Manuels à télécharger

Normes écologiques

ErP compliant; RoHs compliant

Garantie

Projecteurs

3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse

3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)

Expédition

Accessoires fournis

2x AAA Batteries; Capuchon de protection de l'objectif; Clé de sécurité; Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel utilisateur; Projecteur; Télécommande IR (477E); Utility software

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels

Module WLAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); Montages plafond universels (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

¹ 50% de la luminosité initiale à la fin de la vie utile spécifiée du laser à une température ambiante de 25 degrés



RoHS



CE



TUEV Type Approved



ErP

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 25.03.2026