

LCD 32" Message Large Format Display

Sharp MultiSync® M322



Diffusion intuitive de contenu professionnel

Pour une signalisation économique dans les environnements commerciaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le MultiSync® M322 32" offre toutes les performances et les fonctions professionnelles dont vous avez besoin, tout en minimisant le coût de possession. Avec une luminosité de 450 cd/m² et une dalle antireflet, le spectateur bénéficie d'une excellente qualité visuelle sans être gêné par les reflets, avec un design fin et esthétique pour une intégration discrète.

Doté de plusieurs entrées de signaux numériques et analogiques conformes aux normes industrielles, le M322 est à l'épreuve du temps pour une intégration flexible. Il offre également une prise en charge complète du contrôle externe par le biais d'une connectivité RS-232 ou LAN, ce qui permet aux opérateurs de réaliser des économies de temps et d'argent lors de la gestion d'un ensemble d'écrans.

Le châssis entièrement métallique, les composants haut de gamme et la fonction de planification intégrée offrent une tranquillité d'esprit pour des durées de fonctionnement prolongées, ce qui est idéal pour les applications de vente au détail et de transport.

Avantages

Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.

Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources

Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.

Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d'utilisation exigeants pour offrir une expérience de visionnement captivante et ininterrompue.

Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit

Sharp MultiSync® M322

Model

PN-M322

Groupe de produits

LCD 32" Message Large Format Display

CODE DE COMMANDE

60006052

Affichage

Technologie de matrice

VA avec rétro-éclairage LED direct

Taille [pouces/cm]

32 / 80

Format d'image

16:9

Luminosité [cd/m²]

450

Ratio Contraste (typ.)

4000:1

Angle de vision [°]

178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Colour Depth [bn]

16.7 (8bit)

Colour Gamut

72% de NTSC

Temps de réponse [ms]

8

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]

60

Traitement antireflet [%]

Pro (28)

Orientation supportée

Face vers le haut ¹; Paysage; Portrait

Résolution

Résolution native

1920 x 1080

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1440 x 900;	2560 x 1440;
1280 x 1024;	1600 x 1200;	2560 x 1600;
1280 x 720;	1650 x 1050;	3840 x 2160;
1360 x 768;	1920 x 1080;	4096 x 2160
1366 x 768;	1920 x 1200;	
1400 x 1050;	1920 x 2160;	

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]

26 - 91,1

Fréquence verticale [Hz]

23 - 86

Connectivité

Entrée vidéo analogique

1 x VGA

Entrée vidéo digitale

1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Entrée audio digitale

1 x DisplayPort; 2 x HDMI

Contrôle entrée

Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); LAN 100 Mo; RS232

Input Data

1 x USB 2.0 (MediaPlayer)

Sortie audio analogique

jack de 1 x 3,5 mm

Input Detect

Custom; First; Last

Capteurs

Capteur de température

Intégré, capteurs 3, actions déclenchées programmables

Electrique

Consommation [W]

40 typique

Mode veille [W]

< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Gestion intelligente de la consommation

VESA DPMS

Alimentation

100-240 V AC; 50/60 Hz; interne

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement [°C]

+0 à +40

Humidité ambiante [%]

20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]

10 à 90

Température de stockage [°C]

-20 à 60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]

726,5 x 425,4 x 66,5

Poids [kg]

6.3

Largeur du cadre [mm]

11,8 (haut); 11,9 (gauche et droit); 17,2 (en bas)

Fixation VESA [mm]

100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI); 4 trous; M4

Indice de protection

IP5x (avant); IP2x (arrière)

Dimensions d'emballage (L x H x P) [mm]

870 x 527 x 160

Poids d'emballage [kg]

9.8

Cadre de couleur

Pantone 426M (noir)

Matériel

Métal

MediaPlayer

Supported File Storage / File System

USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats

JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Video Formats

MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro)

Supported Audio Formats

MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Options disponibles

Accessoires

Capteur de présence (KT-RC3); Montage mural (PDW T XS); Pieds (ST-32M)

Informatique externe

Adaptateur autonome OPS/SDM pour intégrer n'importe quel module de calcul ou d'interface OPS/SDM; MPI4 Box

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie

CE; EAC; RoHS

Classe de défaillance de pixel

ISO 9241-307, Classe 2

Résistance au feu

Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 41 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

Normes écologiques

EnergyStar 8.0

Certifications externes

Crestron

Certifié pour Crestron Connected

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit

HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; Simulation Dicom

Audio

Haut-parleurs intégrés (5 W + 5 W)

Fourniture

2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation;
Manuel de configuration; Télécommande

Garantie

3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s)
d'extension de garantie ²; Services supplémentaires disponibles

Heures de fonctionnement

24/7

External Control

AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron
Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer;
SNMP

Remote Management

Automated Email Alerts; NaViSet Administrator 2

Security

Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency
Notification

¹ conditions d'utilisation ajustées, veuillez vous référer aux directives opérationnelles ou contacter notre support

² veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie



CE



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 25.03.2026