

TCL

75X11L

Téléviseur TCL 4K SQD-Mini LED. Le summum des téléviseurs



Up to 100%
BT.2020 WCG

Couleur ultime

Gamme de couleurs
étendue BT.2020 à 100
% pour toutes les scènes



Contraste ultime

11 520 zones de
gradation précises



Brillance ultime

HDR 9 000 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Son ultime

Audio par Bang &
Olufsen




Conception ultime

Un design époustouflant
d'une finesse de 2 cm



Panneau ultime

Filtre antireflet,
quasiment sans bordure,
UltraColor



Processeur TSR AiPQ

Optimisation d'image par
IA


Google TV

Google TV

Rien que pour vous

Informations de base

Taille	75
Résolution	3840x2160 (16:9)
Type de produit	LED SQD-Mini
Plateforme de châssis	MT9655
RDA	3 Go
EMMC	64 Go
Atténuation locale processeur	Oui
Système d'exploitation	A73*4
Sans fil	GTV
Bluetooth	WIFI 6
Alimentation	BT.5.4
Consommation électrique (téléviseur allumé)	CA 220-240 V 50 Hz
Consommation électrique (veille)	480 W
ECO efficacité énergétique	0,5 W
	Oui

Spécifications du panneau

Luminosité (cd/m2)	9000 nits
Angle de vision (H/V) (cellule ouverte)	178°/178° (typ.)
Couleur	1,07 GHz 8 bits + FRC, points quantiques
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gamme de couleurs	BT2020 100% (Ratio de surface)

Image

Mode image	Vif / Standard / Sport / Mode Réalisateur / Film / Jeu / PC / Intelligent
Certification d'image	HDR / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ / IMAX Enhanced / FreeSync Premium Pro

Audio

Fonctionnalité spéciale	Bang & Olufsen
Configuration du canal	/
Puissance de sortie audio (THD=7%)	/
Mode sonore	Film / Musique / Discours / Jeu / Sports / Nuit / Personnalisé
Certification audio	Dolby Atmos / DTS:X

Fonctionnalité

Assistant Google	Saisie vocale mains libres via micro intégré
Méthode de saisie	T-IME, Gboard, Clavier virtuel distant
HDMI CEC	Oui
Authentification de la connexion	AirPlay2
Programme DTV uniquement	Guide électronique des programmes (EPG), sous-titres, contrôle parental

Spécifications multimédias (USB)

Musique	MP3, MKV, WMA, AVI
Image	JPEG/PNG/BMP/HEIF
Décodeur vidéo multimédia	H.264, H.265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Format vidéo jusqu'à	Jusqu'à 4K à 60 Hz
Souris/clavier USB	Oui

Accessoire

Manuel d'utilisation	Anglais (par défaut)
Télécommande et piles	RC933B (avec 2 piles AAA)
Support de base intégré à l'emballage	Oui
Cordon d'alimentation secteur	1 pièce
Autre	/

Dimensions et poids

Dimensions avec support (L x H x P)	1658*380*1024
Dimensions sans support (L x H x P)	1658*24*979
Support (basique) (L x P)	1496*380
Support réglable	Non
Largeur réglable	/
Hauteur réglable	/
Support de sol	Non
Poids avec support	40.5
Poids réglé sans support	39
Poids brut avec emballage (kg)	51.6
Dimensions du carton L x l x H (mm)	1850*164*1125
Chargement de conteneurs --- 20 pieds (pièces)	88
Chargement de conteneurs --- 40 pieds (pièces)	178
Chargement de conteneurs ---40 pieds de hauteur (pièces)	178
Montage VESA	WM34-85/WM54A-85 (ultra-mince)
Spécifications VESA (mm)	600*400 (WM34-85)

EAN

Numéro EAN	5901292529833
------------	---------------