



LH830ST

Vidéoprojecteur DLP BenQ


- Source lumineuse laser de 4000 lumens ANSI
- Couverture Rec.709 à 93%
- Correction de trapèze 2D et coins ajustables
- Balance des blancs pré-réglée en usine
- Filtre optionnel avec interrupteur
- Mises à jour du micrologiciel à distance (OTA)

Affichage	
Système de projection	DLP, puce unique 0,65"
Type de puce DMD	1080P
Résolution native	1920 x 1080
Luminosité	4000 ANSI Lumens
Contraste*	3,000,000 : 1
Couleurs affichées	30 bits (1,07 milliard de couleurs)
Format d'image natif	16:9 (5 formats sélectionnables)
Source lumineuse	Laser
Durée de vie de la source lumineuse**	20 000 h (mode normal) / 30 000 h (mode éco)
Optique	
Rapport de projection	0.496
Zoom	Fixe
Correction du trapèze	Verticale et horizontale ±30°
Décalage de projection	116.0%
Taille d'image projetée	70" ~ 300"
Audio	
Haut-parleur intégré	15W x1
Fonctionnalités spéciales	
Sécurité	Barre de sécurité, verrou Kensington
Fonctions	Fonctionnement 24h/24 et 7j/7, correction de trapèze 2D, ajustement des coins, contrôle réseau (LAN), mise à jour du firmware via USB, mise à jour OTA, réglage de la balance des blancs en usine, filtre optionnel avec interrupteur
Compatibilité	
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
Fréquence horizontale	15K ~ 135KHz
Taux de balayage vertical	23 ~ 120Hz
Compatibilité HDTV	720p, 1080i, 1080p, 2160p
Compatibilité vidéo	480i / 576i, 480P / 576P, 720@50P / 60P, 1080@50i / 60i / 24p / 25p / 30p / 50p / 60p, 2160@24p / 25p / 30p / 50p / 60p
Alimentation	
Consommation électrique	Max 250W / Normal 230W / Éco 130W
Consommation en veille	Normal < 0.5W
Alimentation	100 ~ 240V AC
Dimensions et poids	
Dimensions du produit (L x H x P)	279.2 x 120.5 x 229.3 (mm)
Poids du produit	3.4 Kg ± 100g
Conditions de fonctionnement	
Niveau sonore (Normal / Éco)	30 / 24 dBA
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C
Accessoires	
Accessoires inclus	Télécommande, 2 piles AAA, câble d'alimentation (selon la région), guide de démarrage rapide, carte de garantie (selon la région), documents de conformité, adaptateur secteur
Accessoires en option	Filtres (arrière et côté droit), boîtier de filtre
OSD (On Screen Display Language)	
Langues disponibles	Arabe / Croate / Tchèque / Danois / Néerlandais / Anglais / Finnois / Français / Allemand / Grec / Hindi / Italien / Indonésien / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Russe / Chinois simplifié / Espagnol / Suédois / Turc / Thaï / Chinois traditionnel / Farsi / Vietnamien (27 langues)
Autres informations	
Référence produit / Code EAN	9H.JT877.75E / 471 8755 09626 6


* Le taux de contraste est mesuré selon la méthode Full On/Full Off.

** La durée de vie de la source lumineuse peut varier selon les conditions environnementales et l'usage. Les caractéristiques et spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONNECTIQUES D'ENTRÉE ET DE SORTIE



DIMENSIONS



Unités: mm

DIMENSIONS DE PROJECTION





TABLEAU DES DISTANCES

Taille d'image				Distance par rapport à l'écran (mm)	Décalage vertical (mm)
Diagonale		H (mm)	L (mm)		
Pouces	mm				
70	1778	872	1550	769	139
80	2032	996	1771	878	159
90	2286	1121	1992	988	179
100	2540	1245	2214	1098	199
110	2794	1370	2435	1208	219
120	3048	1494	2657	1318	239
130	3302	1619	2878	1427	259
140	3556	1743	3099	1537	279
150	3810	1868	3321	1647	299
160	4064	1992	3542	1757	319
170	4318	2117	3763	1867	339
180	4572	2241	3985	1976	359
190	4826	2366	4206	2086	379
200	5080	2491	4428	2196	398
210	5334	2615	4649	2306	418
220	5588	2740	4870	2416	438
230	5842	2864	5092	2526	458
240	6096	2989	5313	2635	478
250	6340	3113	5535	2745	498
260	6604	3238	5756	2855	518
270	6858	3362	5977	2965	538
280	7112	3487	6199	3075	558
290	7366	3611	6420	3184	578
300	7620	3736	6641	3294	598

INSTALLATION PLAFOND / MURALE

Unités: mm



www.benq.eu/fr-fr/business/projector.html

BenQ

© 2025 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon la région, veuillez consulter vos magasins locaux pour plus de détails. Les caractéristiques et spécifications réelles du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce document peut inclure des noms d'entreprises et des marques déposées appartenant à des tiers, qui sont la propriété de ces tiers respectivement.