


SCREEN'UP[®]

AUDIO



AAMP2120UBL

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL

2
ANS

GARANTIE
RETOUR ATELIER

Propriétés

- 2 voies audio; commutateur en façade intégré
- 3 voies d'entrée Micro à réglages de gain séparés
- Circuit digital professionnel produisant échos et délais audio afin de rendre le son plus généreux
- Lecteur MP3 interne avec port USB et lecteur SD; Bluetooth et affichage LED en façade
- Enregistrement sur support USB
- Puissance de sortie nominale respectivement de 60W x2 et de 120W x2 ; peut être branché à 2 enceintes en 8 ohms
- Le contrôle du volume et des effets utilisent une fonction d'ajustement caché afin d'assurer un fonctionnement fiable
- Refroidissement par ventilateur afin de prolonger la durée de vie du produit
- Le châssis est en 1U; Amplificateurs de classe D refroidissement par convection d'air

Paramètres techniques	AAMP2120UBL
Puissance nominale de sortie	2 x 120W
Impédance de sortie	de 4 à 8 ohms
Sensibilité et impédance d'entrée	Micro 1 / 2 / 3 : ± 350 mV / 600 ohms (puissance d'entrée déséquilibrée)
	AUX: 350 mV / 10 Kohms (puissance d'entrée déséquilibrée)
	VCD: 350 mV / 10 Kohms (puissance d'entrée déséquilibrée)
	Effet entrant: 350 mV / 10 Kohms (puissance d'entrée déséquilibrée)
Puissance de sortie avant	Effet sortant: 350 mV / 470 ohms
	Audio sortant: 1V $\pm$ 50 mV / 470 ohms
Tonalité de micro	Basses: ± 10 dB à 100 Hz
	Aigus: ± 10 dB à 100 Hz
Tonalité du son / musique	Basses: ± 10 dB à 100 Hz
	Aigus: ± 10 dB à 100 Hz
Effecteur	Délai audio: 80 ms à 240 ms; Echo: 1 à 12
	Répétition: 0.1 s to 2 s
Réponse en fréquence	AUX, VCD: 20 Hz (± 3 dB) à 20 KHz (± 3 dB)
	Micro: 50 Hz (± 3 dB) à 16 KHz (± 3 dB)
Rapport signal sur bruit	Micro: ≥ 65 dB
	Musique: ≥ 70 dB
T.H.D.	≤ 1 %
Indicateur	État d'alimentation de l'appareil
Mode de refroidissement	Refroidissement à air