

AMPLIFICATEURS/

AMPLIFICATEURS COMPACTS/

CA120

Applications

- Salles de classe
- Salles de réunion
- Présentations multimédias (en combinaison avec des vidéo-projecteurs, écrans, etc.)
- Magasins
- Musées et expositions
- Systèmes AV intégrés avec système de télécommande centrale (Crestron®, Extron®, AMX®, etc.)

Micro-amplificateur audiovisuel intégré

Le CA120 ECLER est un amplificateur stéréo 2 x 60 W RMS sous 4 Ω de taille minuscule mais aux fonctions de commande à distance incroyables : port série RS-232, récepteur IR et port de commande à distance CC 0-10 V.

C'est une solution idéale dans les applications audiovisuelles qui nécessitent l'intégration de dispositifs de commande externes : salles de classe, salles de réunion, présentations multimédias, magasins, etc.



Principales caractéristiques

- Amplificateur stéréo 2 x 60 W RMS sous 4 Ω
- 1 entrée micro/ligne symétrique avec alimentation fantôme et préampli haut de gamme, incluant un noise gate et une fonction Talkover agissant sur les autres entrées
- 2 entrées ligne asymétriques
- Commandes de tonalité à 2 bandes (graves, aigus) indépendantes pour les bus micro et ligne
- Sortie auxiliaire pour le raccordement externe à d'autres appareils ou amplificateurs
- Commande numérique locale, de type encodeur
- Télécommande IR fournie
- Commandable à distance par les panneaux muraux WPmVOL et WPmVOL-SR (CC 0-10 V)
- Port de contrôle RS-232 compatible avec le logiciel EclerCOMM et le protocole CA-Net
- Port MUTE pour le déclenchement externe de la coupure du son de l'unité quand un système d'évacuation doit être activé
- Gestion des presets/sources par RS-232 ou port de commande à distance CC 0-10 V
- Fonction de mise en veille automatique
- Conception légère et silencieuse (sans ventilateur)

Main Technical Specifications	POWER 1% THD RMS				
	4 Ω Stereo	56 WRMS			
	8 Ω Stereo	34 WRMS			
	8 Ω Bridged	Not available			
	Remote Control	IR remote included + 1 REMOTE ports (selection & volume ctrl.) + RS232 (EclerCOMM and CA-NET Protocol compatible)			
	Power Supply, 24 VDC	External PSU, universal and certified			
	Dimensions / weight	H: 160 mm	L: 210 mm	W: 48 mm	0.95 Kg

Accessoires

- Série WPm, panneaux muraux de commande
- MPAGE1, poste d'appel de bureau



WPmMIX-T



MPAGE1