

Affichage LED Intérieur All-In-One

Série IAC

Une finition parfaite

Découvrez notre nouvel écran LED. Profitez de la technologie Quick Build de chez Samsung, qui rend l'installation plus facile que jamais. Il vous suffit de d'attacher les deux plaques de fond et de venir y fixer les quatre modules prédéfinis. Deux heures suffisent à monter cet écran géant. Le temps de configuration entre la box et l'écran est également réduit, puisque cette dernière est maintenant intégrée à l'écran de la série IAC.

Aucun achat supplémentaire est nécessaire. Profitez donc d'une installation et d'une opérationnalité rapides. Il ne vous reste maintenant qu'une chose à faire : Profiter de sa performance.

Vous avez face à vous l'ultime solution tout-en-un de Samsung.

Points clés



Quick Build

Cette technologie Samsung offre une installation extrêmement simplifiée, permettant d'installer un écran de 130" en seulement deux heures.

* Estimation du temps d'installation réalisée en interne



Box intégrée

Profitez de votre écran plus rapidement en éliminant une configuration chronophage. Le module de contrôle est intégré à la série IAC.



Solution complète

Du module de contrôle aux attaches murales, en passant par les haut-parleurs, toutes les pièces sont incluses.




Visuels brillants

La série IAC affiche des couleurs vives, avec un bruit réduit et une gamme complète de gris et de noirs.



HDR

La technologie LED HDR permet de convertir tous les contenus au format HDR, sans solution complémentaire.



Connection entre écrans

La série IAC de Samsung permet de mettre en relation plusieurs écrans côte à côte, pour une utilisation en simultanée pour les installations dans des grandes salles de réunion.

Spécifications techniques

Modèle		IAC
		130" FHD
Paramètres Physiques	Pixel Pitch	1.5 mm
	Configuration des pixels	1 rouge, 1 vert, 1 bleu
	Configuration (L x H, Par écran)	1,920 x 1,080 pixels
	Type de Diode	Surface Mount Device (SMD)
	Dimensions (mm, L x H x P, Par écran)	2,888.5 x 1628.5 x 56.2 mm
	Dimensions (pouces, Diagonale x P, Par écran)	(62.2 mm profondeur incluant le support mural)
	Nombre de modules (L x H, Par écran)	130 x 2.2 inch
	Poids (Par écran)	12 x 9
Paramètres Optiques	Luminosité (Peak/Max) ⁽¹⁾	125 kg
	Contraste ⁽²⁾	1,000 nit/500 nit
	Compatibilité HDR	6,000 : 1
	Angle de vue - Horizontal	LED HDR / AI Picture
	Angle de vue - Vertical	160°
	Résolution	160°
	Température des couleurs – Par défaut	16 bit (Internal processing 20bit)
	Température des couleurs - Ajustable	6,500K ± 500K (Floating bin)
Paramètres Electriques	Fréquence vidéo	2,800K - 10,000K
	Alimentation	50/60 Hz
	Consommation - Max	100-240 VAC, 50/60 Hz
	Consommation - Typ	1700 (Sans écran)
	Génération de chaleur-Max	685 (Sans écran)
	Génération de chaleur-Typ	5800 (BTU/Ecran)
	Taux de rafraichissement	2337 (BTU/Ecran)
	Taux de rafraichissement visuel	3,840 Hz
Paramètres Opérationnels	Redondance de l'alimentation	7,680 Hz
	Température de fonctionnement / Humidité	Non
	Température de stockage / Humidité	0°C~+40°C/10%-80%RH
	Certification IP	-20°C~+45°C/5%-95%RH
	Temps de vie de la LED	IP20
	Contrôleur	100 000 heures
	Entrée (video)	Intégré
	Sortie	DP 1.2 (1), HDMI 1.4 (3), USB 2.0 (2)
Connectique/ Son	WiFi/BT	Audio (Stereo mini Jack)/eARC
	Contrôle externe	O/O
	Haut parleur	RS232C (In), RJ45
	Sécurité	10W 2ch
	EMC	62368-1, 60950-1
	Protection des yeux	Classe A
	Résistance au feu	TUV Eye Comfort
	Maintenance	N/A
Caractéristiques	OS	Avant
	MagiCINFO	Tizen 6.5
	Capteur	Oui
	Autres	Température, Humidité, Eco Capteur
	Autres caractéristiques du logiciel	AI Picture, LED HDR, Dynamic Peaking
		Espace de travail (Microsoft365/VMWare/RDP),
		Auto Source Switching & Recovery, Simulateur DICOM, SmartView+
		Cadre, Frame Kit, Sécurités
Accessoires	Accessoires (intégrés)	Contrôle à distance IR
	Contrôle à distance	
Emballages	Dimensions de l'emballage (mm, L x H x P)	1,840 x 1,847 x 594 (Sans palette)
	Poids de l'emballage (Par cabinet)	1,850 x 1,982 x 815 (Avec palette)
Installations Spécifiques	Incurvé	210 kg
	Incliné	N/A
	Rotatif	N/A
	Autre ⁽³⁾	N/A
		Installation côte à côte avec un frame kit supplémentaire (Jusqu'à 4 écrans)

(1) Valeur Peak indiquée en fonction des standards de l'IDMS (Information Display Measurement Standard)
(2) Mesuré dans des conditions de luminosité ambiante de moins de 10lux. Les contrastes dans une chambre noire étaient supérieurs à 1000000:1
(3) Structure optionnelle nécessaire.

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et influence le futur avec des idées et des technologies nouvelles. L'entreprise redéfinit les mondes des TV, téléphones, équipements portables, tablettes, produits digitaux, équipements médicaux, systèmes, semi-conducteurs et solutions LED. Pour les nouveautés, rendez-vous sur la Samsung Newsroom sur news.samsung.com.

SMART LED Signage

Pour plus d'informations concernant Samsung SMART LED Signage, rendez-vous sur www.samsung.com/business ou www.samsung.com/displaysolutions

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co. Ltd. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co. Ltd. Les caractéristiques et modèles peuvent changer sans notification. Les poids et mesures non métriques sont approximatifs. Toutes les données étaient correctes à leur publication. Samsung n'est pas responsable des erreurs et omissions. Tous les noms de marque, produits et services sont des marques déposées et/ou des marques commerciales déposées de leurs propriétaires et sont par conséquent reconnus.