



Solution intérieure

**Ecran Tout en Un
Ratio 16/9**

OLOS

Type :	SMD/ COB/MIP
Pitch :	1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 /1.5 0.9 1.2 / 0.9
Taille en pouce :	120.138.150.165.180/135.162.216/ 162
Luminosité :	600 - 800 nits
Connectique :	Type C/ Usb2.0/ Usb3.0/ Poe/ Lan
	Hdmi 2.0/ Hdmi 1.4/ Hdmi Out/ 3.5 Audio in-Out/ Rs232
Communication :	Ethernet/ Wifi / 4G Remote



Maintenance Avant



Android 13



Option Windows 10



Option Radar Touch



Garantie 2 ans MIP-COB / 5 ans SMD,
service assuré par notre atelier FixLab
en France*

Technologie Led	Pitch	1.5
	Type	Mini Led
	Technologie d'intégration	COB
	Protection de surface	Oui
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pxls
Caractéristiques Mécaniques	Dimensions de l'écran	135 pouces - 3000 x 1687.5 mm
	Poids de l'écran (supp mural/mobile)	125/150 kg
	Mode de maintenance	Avant
	Support mural	Inclus
Performances Visuelles	Luminosité	600 nits
	Taux de rafraichissement	3840 Hz
	Angle de vue	160°(H) - 140°(V)
	Contraste	8 000 : 1
Protection & environnement	Temp./Hum. en fonctionnement	-10°C~40°C / 10%RH~80%RH
	Matériaux	Aluminium moulé sous pression
	O.S	Android 13.0
	Interface	CPU:4*A76+4*A55 GPU:Mali G52 RAM:4G ROM:64G
Alimentation, Consommations & Connectiques	Consommation énergétique Max	1800 W
	Consommation énergétique Moy	600 W
	Power Input	AC 100~240V,50/60Hz
	Input	HDMI2.0 * 2, USB *4; RJ45*1
	Output	HDMI2.0 * 1 ; SPDIF*1 ; Audio*1 (3.5mm)
Options & Accessoires	Télécommande	Incluse
	Option Support mobile non motorisé	
	Option Support mobile motorisé	
	Option tactile	Infrared / 20 Touch points
	Option pliable	