

ATEM SDI Pro ISO



Ce modèle comprend les fonctions de l'ATEM SDI, plus le streaming intégré et l'enregistrement de 5 streams vidéo en temps réel ! Cela représente un clean feed de toutes les entrées pour le montage multicaméra. Un projet DaVinci Resolve est également enregistré pour vous permettre de monter, de remixer l'audio et d'effectuer la correction colorimétrique.

€715

Connexions

Nombre total d'entrées vidéo

4

Nombre total de sorties

3

Nombre total de sorties auxiliaires

2

Nombre total d'entrées audio

2 x mini jack stéréo 3,5 mm.

Nombre total de sorties audio

Aucune, audio intégré uniquement.

Connexion timecode

Aucune

Entrées vidéo SDI

4 x 3G-SDI, commutables en HD 10 bits.

2 canaux audio intégrés.

Synchronisation des entrées vidéo

Sur les 4 entrées SDI.

Convertisseurs de fréquence d'images et de format

Sur les 4 entrées SDI.

Sorties programme SDI


2

Ethernet

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT pour le streaming en direct, le contrôle logiciel, les mises à jour logicielles et la connexion directe ou en réseau au panneau.

Interface pour l'ordinateur

1 x connecteur USB Type-C 3.1 Gen 1 pour l'enregistrement sur disque externe, la sortie webcam, le contrôle logiciel, les mises à jour logicielles et la connexion au panneau.



Normes

Normes de l'entrée vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes de la sortie vidéo HD

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Normes de streaming vidéo

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Normes vidéo Ultra HD

Aucune

Échantillonnage vidéo

4:2:2 YUV

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

Rec.709

Conversion de l'espace

colorimétrique

Traitement matériel en temps réel.

Caractéristiques du produit

Incrustateurs en amont 1	Incrustateur de transition DVE seulement.	DVE avec bordures et ombres portées 1
Incrustateurs en aval 1	Nombre total de couches 5	Interface Résolution minimale du moniteur de 1366 x 768.
Incrustateurs chroma avancés 1	Générateurs de motifs 1	
Incrustateurs linéaires/en luminance 2	Générateurs de couleurs 2	

Audio

Mixeur audio 6 entrées x 2 canaux. Sélection possible entre On/Off/ Audio-Follow-Video par canal et contrôle du gain indépendant pour chaque canal. Mesure des niveaux et crêtes. Nouvelles améliorations audio Fairlight : Compresseur, gate, limiteur, égaliseur paramétrique à 6 bandes. Contrôle de gain master.	Entrée analogique Stéréo asymétrique Décalage de l'entrée analogique Jusqu'à 8 images Impédance d'entrée 1.8k Niveau d'entrée maximum +6dBV	Alimentation pour micro Disponible sur les deux connexions mini jack 3,5 mm.
---	--	---

Streaming

Streaming direct
L'ATEM SDI Pro ISO supporte le
streaming live directement via
Ethernet ou par USB-C via une
connexion Internet mobile partagée
à l'aide du Real Time Messaging
Protocol (RTMP).

Enregistrement

**Enregistrement direct de la vidéo et
de l'audio**
Port expansion USB-C 3.1 Gen 1 pour
enregistrer directement sur un
support externe.

Enregistrement vidéo

4 x entrées SDI indépendantes en tant que fichiers .mp4 H.264 jusqu'à une qualité de 70Mb/s à la norme vidéo ATEM avec audio AAC.

1 x sortie programme en tant que fichier .mp4 H.264 au paramètre de qualité du streaming, à la norme vidéo ATEM avec audio AAC.

Enregistrement audio

6 x entrées audio 2 canaux enregistrées en tant que fichiers .wav 24 bits 48KHz séparés, dont 2 x entrées audio stéréo analogiques et 4 x entrées SDI à 2 canaux audio intégrés.

Commutation

Commutation du programme enregistrée en tant que fichier projet DaVinci Resolve .drp.

Format des supports

Compatible avec les supports formatés en ExFAT (Windows/Mac) ou en HFS+ (Mac).

Synchronisation du Cloud



Blackmagic Cloud

[En savoir plus](#)

Monitoring Multi View

Monitoring Multi View

1 x 10 fenêtres dont Programme et Prévisualisation configurables à gauche ou à droite, 4 entrées SDI, lecteur multimédia, état du streaming, état de l'enregistrement et indicateurs audio.

Norme vidéo du multi view

HD

Lecteur multimédia

Lecteurs multimédia

1

Canaux

Fill et key pour chaque lecteur multimédia.

Capacité de la bibliothèque de médias pour les images fixes

20 avec signaux fill et key.

Format des images fixes pour la bibliothèque de médias

PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG et TIFF.

Contrôle

Panneau de contrôle

Panneau de contrôle intégré. Prend en charge un panneau matériel en option.

L'ATEM Software Control Panel pour Mac et Windows est inclus gratuitement.

Compatibilité panneau de contrôle

Compatible avec l'ATEM Micro Panel, les ATEM 1 M/E Advanced Panels, les ATEM 2 M/E Advanced Panels, les ATEM 4 M/E Advanced Panels, l'ATEM Camera Control Panel et l'ATEM Micro Camera Panel. L'ATEM peut aussi être configuré à l'aide de l'utilitaire Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup pour router les sources vers les destinations avec le Videohub Smart Control Pro et le Videohub Master Control Pro.

Connexion pour le panneau de contrôle

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT. Ethernet offre une connexion directe entre le panneau et le châssis, ou via le réseau. L'ATEM SDI Pro ISO prend également en charge la connexion USB-C directe. Ethernet ou USB-C utilisé pour les mises à jour logicielles.

Logiciel

Mises à jour logicielles

Via le port USB ou Ethernet sur les ordinateurs Mac ou Windows. Utilitaire ATEM Setup fourni.

Configuration

Via le logiciel ATEM Software Control, à l'exception de l'adresse IP du châssis qui doit être configurée par l'ATEM Switcher Utility connecté au châssis via USB.

Systèmes d'exploitation



Mac 14.0 Sonoma, Mac 15.0 Sequoia ou version ultérieure.



Windows 10 et 11.

Alimentation requise

Alimentation

1 x alimentation externe 12V.

Consommation d'énergie

36W

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation
5° C à 40° C (41° à 104° F)

Température de stockage
-10° à 60° C (14° à 140° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Inclus

AEM SDI Pro ISO
Alimentation externe DC 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Revendeur agréé Blackmagic Design