

TOUCHSCREENS

Moniteur multi-touch 24" avec verre bord à bord, revêtement anti-traces de doigts, webcam intégrée et pied réglable



Le ProLite T2455MSC associe une performance tactile précise à un design intelligent et compact, conçu pour les environnements de travail modernes. Son pied pliable unique permet à l'écran de se refermer complètement à plat, sans support visible à l'arrière. Il est ainsi facile à déplacer, ranger ou transporter lorsqu'il n'est pas utilisé, idéal pour les espaces flexibles, les bureaux partagés, les événements ou les présentations mobiles.

La dalle IPS Full HD 1920 × 1080 offre des couleurs vives et de larges angles de vision, tandis que la technologie tactile DeepContrast PCAP+ à 10 points garantit une interaction fluide et réactive. Un revêtement nano spécial réduit la friction lors des gestes tactiles et limite les traces de doigts, la poussière et l'accumulation d'électricité statique, assurant un écran propre et confortable tout au long de la journée.

Doté d'une webcam, d'un microphone et de haut parleurs intégrés, le T2455MSC constitue également un véritable centre de communication pour les visioconférences et le travail collaboratif. Son pied réglable propose plusieurs angles d'inclinaison pour un confort ergonomique optimal, que ce soit pour travailler, présenter ou interagir directement avec l'écran.

Une solution tactile polyvalente conçue pour s'adapter à votre espace, à votre flux de travail et à vos besoins de mobilité.



Caméra, microphone et haut-parleurs intégrés

Avec sa webcam intégrée, ses haut-parleurs et son microphone, ce moniteur permet d'organiser des visioconférences sans encombrement, idéales pour les environnements professionnels, commerciaux et le télétravail.



Support pliable pour une ergonomie personnalisée

Le support réglable offre plusieurs angles de vision afin d'assurer un confort ergonomique lors d'une utilisation prolongée, que ce soit pour travailler, présenter ou interagir directement avec l'écran.



Couleurs éclatantes et larges angles de vision

Assurez une visibilité parfaite depuis n'importe quelle position. La dalle IPS offre des couleurs vives et homogènes ainsi que de larges angles de vision, idéaux pour les environnements commerciaux dynamiques et les espaces à forte fréquentation.



Revêtement anti-empreinte, Résistance aux rayures

Ce revêtement spécial Nano assure un toucher plus doux et moins résistant au glissement. Il rend l'écran moins statique et moins sensible aux empreintes des doigts, la saleté, la poussière et il améliore la clarté du contenu affiché à l'écran. Un verre de protection recouvrant l'écran améliore la durabilité et garantit des performances tactiles fiables dans le temps. La fonctionnalité tactile reste entièrement opérationnelle et inchangée.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass
Diagonale	23.8", 60.5cm
Matrice	IPS
Résolution native	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	400 cd/m ²
Luminosité	360 cd/m ² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	90%
Contraste	1300:1 avec l'écran tactile
Temps de réponse (GTG)	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Fréquence horizontale	30 - 138kHz
Surface de travail H x L	527 x 296.5mm
Taille du pixel	0.275mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	DeepContrast-PCAP+
Points de contact	10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)
Précision fonction tactile	+/- 2mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement".
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 1W
HDCP	oui

USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, DC5V, 900mA))
----------------	--

04 CARACTERISTIQUES

Extra	revêtement anti-empreintes, webcam et microphone intégrés
Dûreté du verre	7H
Blocage OSD	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Boutons de contrôle	Menu, Défilement vers le haut / Eco, Défilement vers le bas / Volume, Sélectionner / Entrée, Alimentation
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, couleur i-Style, contraste avancé, Eco, OD, technologie X-Res), réglage des couleurs (gamma, gamme RVB, température des couleurs), réglage de l'image (réglage du mode vidéo, réd. de lumière bleue, net et doux, OSD (position horizontale, position verticale, heure OSD, arrière-plan OSD, langue, informations sur l'affichage), fonctions supplémentaires (réinitialisation, DDC/CI, sélection du signal, volume, sourdine, logo d'ouverture, led, interrupteur tactile)
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Plug&Play	DDC2B

06 MECANIQUE

Angle d'inclinaison	15° en avant; 65° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	spiral tube

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	18W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
-----------------------	---

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P 567 x 338 x 43.5mm

Dimensions de la boîte L x H x P	635 x 405 x 115mm
----------------------------------	-------------------

Poids (sans boîte) 4.4kg

Poids (avec boîte)	5.8kg
--------------------	-------

Code EAN 4948570127283

11 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) E

12 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gammes de produit [ProLite T2255MSC-B1](#), [ProLite T2755MSC-B1](#), [ProLite T2755QSC-B1](#)





