

EB-L530U



FICHE TECHNIQUE



Le projecteur laser à objectif fixe EB-L530U de 5 200 lumens est parfaitement adapté à l'enseignement, aux entreprises, à la vente au détail et aux attractions touristiques.

Ce projecteur laser a été conçu pour offrir des projections lumineuses à grande échelle. Le modèle EB-L530U est une solution de projection laser haute luminosité à moindre coût qui simplifie le remplacement des lampes et fait disparaître les problèmes associés aux écrans plats encombrants et rigides. En tant que leader du marché de la technologie 3LCD, Epson continue d'améliorer ses projecteurs laser haute luminosité avec des solutions d'affichage encore plus compactes et petites. Le modèle EB-L530U permet d'obtenir des projections efficaces, adaptées et créatives pour de nombreux secteurs.

Faites l'expérience de projections plus lumineuses et plus audacieuses.

Le modèle EB-L530U produit des projections plus attrayantes et percutantes, même dans des environnements fortement éclairés. Il offre une luminosité impressionnante de 5 200 lumens et une résolution WUXGA Full HD à un prix abordable. Vous bénéficiez ainsi d'une fiabilité et de performances laser tout en consommant moins d'énergie. Il intègre également : Support signal d'entrée 4K, technologie d'amélioration des détails, edge blending et lens shift pour répondre à tous les environnements d'installation difficiles. L'EB-L530U est capable de projeter des images pouvant atteindre 500 pouces, sans compromis sur la clarté et le niveau de détails.

Procédez facilement à l'installation.

Le modèle EB-L530U comprend de nombreuses spécificités techniques qui simplifient l'installation, même dans des configurations avancées. Ce projecteur élégant et compact offre une installation à 360 degrés, sans compromettre la qualité de projection, et prend en charge un format grand écran 16:6, ce qui signifie que vous pouvez maximiser l'espace d'affichage visible disponible. De plus, grâce à la fonction de partage d'écran, vous pouvez afficher simultanément deux ou quatre images provenant de différentes sources. La correction géométrique et l'edge blending permettent quant à eux de créer une grande image unique à l'aide de plusieurs écrans.

Mettez à l'échelle pour vous adapter à votre environnement.

Contrairement à un écran plat, il n'y a pas de reflets, d'empreintes, ni d'espace mural perdu. L'image peut être mise à l'échelle pour s'adapter à la taille d'affichage requise, de 50 à 500 pouces. Que ce soit pour l'éducation, les entreprises, le commerce de détail ou les sites touristiques, l'expérience de visionnage peut être plus libre et plus attrayante pour le public.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **5 200 lumens de luminosité**
Des images nettes et des couleurs lumineuses, même dans des salles bien éclairées
- **Résolution WUXGA**
Images Full HD nettes pour une excellente clarté
- **Options de connectivité évolutives**
Support signaux 4K, HDMI, HDBaseT, Wi-Fi intégré et duplication de l'affichage (screen mirroring)
- **Installation facile et flexible**
Léger et compact avec un lens shift de grande amplitude
- **Soutien de la distanciation sociale**
Taille d'image évolutive jusqu'à 500 pouces

Connectez et contrôlez.

Le modèle EB-L530U offre de nombreuses façons de se connecter, de montrer plusieurs sources simultanément et de faire une présentation sans fil. Les options de connectivité comprennent : HDMI (entrée et sortie) et HDBaseT avec support de signal 4K, sans fil 5GHz avec sécurité professionnelle, lecteur multimédia intégré, technologie Miracast intégrée et prise en charge du système de présentation sans fil ELPWP10 d'Epson. Il est également facile à configurer et à utiliser grâce au guide d'utilisation intuitif présenté à l'écran.

Créez du contenu personnalisé pour la signalétique.

Comprenant un lecteur multimédia intégré avec une fonctionnalité de téléchargement de contenu réseau, le modèle EB-L530U permet de charger des listes de lecture sur un périphérique de stockage USB et de les lire directement à partir du projecteur². Créez du contenu personnalisé avec votre smartphone ou avec votre tablette grâce à l'application Epson Creative Projection, ou créez et planifiez des listes de lecture à l'aide du logiciel Epson Projector Content Manager.

Branchez, cliquez et collaborez.

La collaboration est facilitée par le système de présentation sans fil d'Epson, l'ELPWP10. Bénéficiez d'une connexion sans fil moderne et économique. Pas de câbles, juste du plug-and-play !

Prenez le contrôle de vos images projetées.

Profitez de meilleurs niveaux de manipulation et de contrôle de l'image avec le logiciel Epson Projector Professional Tool. Les fonctionnalités avancées, telles que l'edge blending, le mapping et le contrôle multiprojecteur sont simplifiées grâce à cet outil gratuit et intuitif.

Soutenez la distanciation sociale.

Lorsque la distanciation sociale demeure une exigence et une considération responsable, la taille d'image évolutive jusqu'à 500 pouces permet au contenu d'être visualisé depuis n'importe quel emplacement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,67 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur	5.200 lumen- 3.640 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	5.200 lumen - 3.640 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	WUXGA
Amélioration de la résolution	Full HD
Rapport hauteur/largeur	16:10
Nombre de pixels à l'écran	2,304,000
Rapport de contraste	Plus de 5.000.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Grande durabilité, 30.000 Heures Durabilité Éco.
Correction Keystone	Manuel vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Traitement vidéo	10 Bits
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manuel, Facteur :1 - 1,6
Facteur de zoom de l'objectif de projection	1,35 - 2,2 : 1
Objectif	Optique
Lens Shift	Manuel - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Taille de l'image	50 pouces - 500 pouces
Distance de projection « grand angle »	1,4 a - 14,8 a
Distance de projection « téléobjectif »	2,4 a - 23,8 a
Distance de projection Large/Télé	1,44 a - 23,84 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,5 - 1,7
Distance focale	20 mm - 31,8 mm
Focale	Manuel

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Réseau local sans fil a/n (5 GHz), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Sortie HDMI, HDBaseT, Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d'entrée (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Lecture USB 2 Type A
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Modes couleur 2D	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, SIM DICOM
Caractéristiques	Prise en charge du format 21 :9, A/V mute, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Logo utilisateur personnalisable, Multi-projection en série, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Source lumineuse à longue durée de vie, Sans PC, Bouton de mise sous tension, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Super résolution, Écran ultra-large (16:6), Contrôle du volume, Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM, Multi-projection
Contrôle du projecteur	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L530U

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Guide d'utilisation
- Documents de garantie
- Appareil principal
- Câble HDMI

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EB-L530U

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation électrique	234 W (Mode Marche normal), 164 W (Mode Marche économique), 293 W (Mode Crête normal), 223 W (Mode Crête économique), 0,3 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	440 x 339 x 136 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	8,2 kg
Niveau sonore	Normal :31 dB(A) - Économie :23 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
	Une installation incorrecte du projecteur au plafond ou au mur peut entraîner sa chute, ce qui peut causer des blessures ou des dégâts. Pour éviter cela, assurez-vous que le support de plafond est solidement fixé à l'aide de tous les points de montage spécifiés dans le guide d'utilisation du projecteur, que vous pouvez télécharger depuis la section Support de notre site Web (https://www.epson.fr/fr_FR/support). Nous recommandons l'utilisation de supports de plafond homologués par Epson et compatibles avec le modèle de projecteur. De plus, fixez un câble de sécurité suffisamment résistant pour maintenir le projecteur au support de plafond. Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur. Nous recommandons que l'équipement soit inspecté régulièrement, soit par l'utilisateur, soit par un professionnel qualifié, afin de garantir un fonctionnement sûr et continu. Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé (ou toute autre question), veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.
Options	Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Transmetteur HDBaseT, Support plafond MB22, Unité réseau LAN sans fil
Haut-parleur	10 W
Type de salle / Application	Grande salle de réunion/du conseil, Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positionnement	Au plafond, Bureau
Couleur	Blanc
TCO Certified	Pour plus d'informations sur la certification TCO, veuillez consulter https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

AUTRE

Garantie	36 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

ACCESSOIRES EN OPTION

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Support plafond (Blanc) - ELPMB22
V12H003B22
- Support plafond pour Projecteurs Home cinema - ELPMB30
V12H526040
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HA27040
-------------------	------------

Code EAN	8715946695334
----------	---------------

Pays d'origine	Philippines
----------------	-------------

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2026-02-13

EPSON[®]