

EB-L520U



FICHE TECHNIQUE



Doté d'une connectivité avancée et de fonctionnalités d'affichage haut de gamme, le EB-L520U est un vidéoprojecteur laser à haute luminosité abordable pour tous les utilisateurs.

Fournissez un contenu professionnel avec des images nettes et des couleurs éclatantes à n'importe quel public. L'EB-L520U est conçu pour projeter un affichage laser évolutif jusqu'à 500 pouces, et offre toute une gamme d'options de connectivité pour rendre le partage de contenu facile et fluide.

Doté d'une capacité de luminosité élevée de 5 200 lumens, avec Full HD, WUXGA, grand-écran large 16:6, prend en charge de l'entrée de contenus 4K, et pourvu de la technologie d'amélioration d'image, il offre aux utilisateurs des affichages plus lumineux et plus vifs pouvant atteindre 500.

L'EB-L520U offre plus de fonctionnalités haut de gamme que ce que l'on peut s'attendre à trouver dans cette catégorie d'affichage. Il est équipé de l'edge-blending et de la correction géométrique pour obtenir un affichage grand format homogène. Quant au contenu multimédia, vous pouvez le lire sans ralentissement, créer des listes de lecture et définir des programmes directement à partir de la mémoire USB, le tout grâce au codage vidéo avancé H.264 et à Epson Content Manager.

La flexibilité est une autre caractéristique de cette solution d'affichage : une fonction de partage d'écran permet de combiner deux ou quatre images provenant de différentes sources sur grand écran. La connectivité est simple et directe, qu'elle soit filaire ou sans fil en option¹ avec prise en charge de Miracast¹. Le contenu HDBaseT peut être partagé et distribué sans compromettre la qualité.

Grâce à la fiabilité reconnue des vidéoprojecteurs laser Epson, leader sur le marché², cette solution simple d'installation élimine le besoin d'une maintenance régulière. Et pour plus de confiance, l'EB-L520U est livré avec une garantie standard de 3 ans pour une tranquillité d'esprit garantie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Luminosité élevée, taille évolutive**
Fournit un affichage haute luminosité de 5 200 lumens jusqu'à 500"
- **Fonctionnalités d'affichage haut de gamme**
Full HD, prend en charge l'entrée de contenus 4K, l'edge-blending et la correction géométrique
- **Visualisation sans restriction**
Pas de pixellisation, de reflet, d'empreintes digitales et biseau central
- **Soutien à la distanciation sociale**
L'affichage évolutif répond aux besoins de chaque configuration d'audience
- **Branchez, cliquez et collaborez**
Collaborez à l'aide du système de présentation sans fil d'Epson, ELPWP10

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,67 pouce avec C2 Fine
IMAGE	
Luminosité couleur	5.200 lumen- 3.640 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	5.200 lumen - 3.640 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	WUXGA
Amélioration de la résolution	Full HD
Rapport hauteur/largeur	16:10
Nombre de pixels à l'écran	2,304,000
Rapport de contraste	5.000.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Grande durabilité, 30.000 Heures Durabilité Éco.
Correction Keystone	Manuel vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
OBJECTIF	
Rapport de projection	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manuel, Facteur :1 - 1,6
Facteur de zoom de l'objectif de projection	1,35 - 2,2 : 1
Objectif	Optique
Taille de l'image	50 pouces - 500 pouces
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,5 - 1,7
Distance focale	20 mm - 31,8 mm
Focale	Manuel
Offset	27 : 1
CONNECTIVITÉ	
Connexions	RS-232C, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), HDBaseT, Miracast (en option), Prise jack de sortie, Prise jack d'entrée (2x), USB 2.0-A, USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (en option)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil
Modes couleur 2D	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, SIM DICOM
Caractéristiques	Prise en charge du format 21 :9, A/V mute, Correction d'arc, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Pré-réglage OSD facile, Edge Blending, Source lumineuse à longue durée de vie, Sans PC, Quick Corner, Partage d'écran, Fonction source, Écran ultra-large (16:6), Application iProjection
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM
Contrôle du projecteur	via: AMX, Crestron (réseau), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L520U

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Guide d'utilisation
- Documents de garantie
- Câble HDMI
- Appareil principal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EB-L520U

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation électrique	234 W (Mode Marche normal), 164 W (Mode Marche économique), 293 W (Mode Crête normal), 223 W (Mode Crête économique), 0,3 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	440 x 304 x 122 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	7,7 kg
Niveau sonore	Normal :31 dB(A) - Économie :23 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
	Une installation incorrecte du projecteur au plafond ou au mur peut entraîner sa chute, ce qui peut causer des blessures ou des dégâts. Pour éviter cela, assurez-vous que le support de plafond est solidement fixé à l'aide de tous les points de montage spécifiés dans le guide d'utilisation du projecteur, que vous pouvez télécharger depuis la section Support de notre site Web (https://www.epson.fr/fr_FR/support). Nous recommandons l'utilisation de supports de plafond homologués par Epson et compatibles avec le modèle de projecteur. De plus, fixez un câble de sécurité suffisamment résistant pour maintenir le projecteur au support de plafond. Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur. Nous recommandons que l'équipement soit inspecté régulièrement, soit par l'utilisateur, soit par un professionnel qualifié, afin de garantir un fonctionnement sûr et continu. Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé (ou toute autre question), veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.
Logiciels inclus	EasyMP Multi PC Projection
Options	Filtre à poussières, Support plafond, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Transmetteur HDBaseT, Jeu de câbles de sécurité, Adaptateur de suspension, WP System - ELPWP10, Unité réseau LAN sans fil, Émetteur sans fil - ELPWT01
Haut-parleur	10 W
Type de salle / Application	Grande salle de réunion/du conseil, Home cinéma, Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positionnement	Au plafond, Bureau, Sol, Montage mural
Couleur	Blanc
TCO Certified	Pour plus d'informations sur la certification TCO, veuillez consulter https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

AUTRE

Garantie	36 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

ACCESSOIRES EN OPTION

- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Haut parleurs actifs - ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Support plafond (Blanc) - ELPMB22
V12H003B22
- Support plafond pour Projecteurs Home cinema - ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11HA30040

Code EAN 8715946695563

Pays d'origine Philippines

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC13
V12H757040



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-05-28

1. Les fonctions sans fil et Miracast peuvent être utilisées avec l'adaptateur ELPAP11 en option.

2.

3. Epson est la première marque de projecteurs au monde entre 2001 et 2020, 500 lumens et plus, à l'exclusion des téléviseurs sans écran, Futuresource Consulting – Perspectives du marché des projecteurs trimestrielles – Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON®